

دراپور دیسی ماناک ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

نوع نصب، ابعاد و وزن	محافظت ها + توضیحات تکمیلی	مدهای کنترلی	فرمان های دراپور	قیمت (تومان)	ID	جهت کنترل	جریان ماکزیمم (لحظه ای مجاز)	ولتاژ نامی (رنج ولتاژ)	کد فنی
Rail Mount 30*95*75mm 200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش حد با استفاده از یک فیوز 15 آمپر	حلقه باز	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی	10,800,000	45966	تک جهته	10A (20A)	24VDC (12~36V)	DDPM-2410P
Rail Mount 30*90*75mm 200gr	محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور	حلقه باز	ولتاژ آنالوگ 0 تا 5 ولت / پالس PWM / امکان نصب ولوم خارجی (با قرار دادن تغذیه مجزای 5 ولت)	14,800,000	45971	دو جهته	10A (20A)	24VDC (12~36V)	DDPA-2410P
Panel Maount 80*160*65mm 500gr	محافظت در مقابل اتصال کوتاه در خروجی موتور	حلقه باز	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM	24,800,000	45967	تک جهته	20A (40A)	24VDC (12~36V)	DDPR-2420S
Rail Mount 55*195*115mm 1200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش از حد، محافظت در برابر جابجا زدن ورودی تغذیه، محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور، امکان سفارشی سازی برای فرمان 5 ولت	حلقه باز / کنترل گشتاور / کنترل سرعت سنسورلس	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM	43,700,000	45968	دو جهته	32A (64A)	24VDC (15~36V)	DDAR-2432P
Rail Mount 55*195*115mm 1200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش از حد، محافظت در برابر جابجا زدن ورودی تغذیه، محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور	حلقه باز / کنترل گشتاور / کنترل سرعت سنسورلس	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM	43,700,000	45969	دو جهته	16A (32A)	48VDC (15~48V)	DDAR-4816P
Rail Mount 55*195*115mm 1200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش از حد، محافظت در برابر جابجا زدن ورودی تغذیه، محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور	حلقه باز / کنترل گشتاور / کنترل سرعت سنسورلس	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM	43,700,000	45970	دو جهته	8A (16A)	90 VDC (15~90V)	DDAR-9010P
Rail Mount 192*114*52mm 1200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش از حد، محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور، محافظت در برابر توان برگشتی و افزایش ولتاژ باس با نصب مقاومت ترمزی خارجی، امکان نصب مقاومت ترمزی	حلقه باز / کنترل گشتاور / کنترل سرعت سنسورلس / کنترل سرعت با انکودر افزایشی / کنترل سرعت با تاکوژنراتور / کنترل موقعیت با انکودر افزایشی / کنترل موقعیت با انکودر مطلق / کنترل موقعیت با انکودر SSI	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM / ارتباط شبکه / ارتباط USB	76,100,000	45972	دو جهته	32A (64A)	24 VDC (15~72V)	DDFF-2432PFB
Panel Mount 177*128*50mm 2200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش از حد، محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور، محافظت در برابر توان برگشتی و افزایش ولتاژ باس با نصب مقاومت ترمزی خارجی	حلقه باز / کنترل گشتاور / کنترل سرعت سنسورلس / کنترل سرعت با انکودر افزایشی / کنترل سرعت با تاکوژنراتور	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM / ارتباط شبکه / ارتباط USB	91,000,000	45973	دو جهته	50A (100A)	24VDC (10~36V)	DDFF-2450SGB
Panel Mount 200*171*71mm 3200gr	محافظت در برابر جریان کشی بیش از حد، محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور، محافظت در برابر توان برگشتی و افزایش ولتاژ باس با نصب مقاومت ترمزی خارجی، امکان سفارشی سازی ولتاژ تغذیه تا 150 ولت دی سی، امکان اعمال تغذیه 24 ولت سیگنال به صورت جداگانه	حلقه باز / کنترل گشتاور / کنترل سرعت سنسورلس / کنترل سرعت با انکودر افزایشی / کنترل سرعت با تاکوژنراتور	ولوم دستی روی دراپور / امکان نصب ولوم خارجی / ولتاژ آنالوگ 0 تا 10 ولت / پالس PWM / ارتباط شبکه / ارتباط USB	#####	46606	دو جهته	100A (200A)	24VDC (10~36V)	DDFF-2496SGB

توجه:

جهت دریافت لیست قیمت بروز در یکی از کانالهای ما عضو شوید:

نکات فنی:

- فرکانس کاری دراپورها 25 کیلوهرتز دارند.
- مقاومت پتانسیومتر خارجی مناسب دراپورها 50 کیلو اهم است. بجز DDPM-2410P که 100 کیلو اهم است.
- با قراردادن ۲ عدد رله در خروجی سیمهای موتور، می توان دراپورهای تک جهته را بصورت دوجته استفاده نمود.
- امکان ساخت سفارشی دراپورها یا سفارشی سازی نمونه های موجود

1) خرید تعدادی تخفیف دارد.

2) کد ID جهت سرچ محصول در manamotor.com می باشد.

3) جهت فاکتور رسمی، مبلغی بابت ارزش افزوده اضافه نمی شود.

4) مشاوره فنی خرید در بله، ایتا و واتساپ امکانپذیر است.

5) ارسال به سراسر کشور با کالارسان، باربری، تیپاکس و ماهکس

انجام می شود.

